

Modelo	S16621
Producto	Tapete sanitizante industrial para desinfectante polvo seco, piso liso sin pines, hule color negro, 43x75x1 cm
Datos Técnicos	Excelente duración por años. Ideal para uso en interiores con desinfectante en polvo seco. Fabricado en hule color negro de 75 x 43 cm con borde de 3.8 cm de ancho y 1 cm de grosor externo. 0.5 cm de grosor interno. Piso liso sin textura antiderrapante. Peso aprox. 3 Kg. Resiste desinfectante en polvo, cloro, lejía, detergentes, desinfectantes ecológicos StepCleaner Ecobac y Fitobac biodegradables. No resiste solventes, gasolinas, aceites. Instrucciones de lavado: lavar al chorro de agua con jabón, puede tallar con escoba o cepillo.
Uso y beneficios	Recomendado para uso con desinfectantes en polvo seco. Ideal para las industrias alimenticia, plantas productoras de alimentos, restaurantes, laboratorios, farmacéutica, química, hospitales, granjas pecuarias, invernaderos y cualquier industria en la cual se requiera descontaminar el calzado de quienes ingresan a las áreas protegidas contra la contaminación.

Medidas Externas			Medidas Internas		
Grosor orilla	1 cm	0.39"	Grosor base	0.5 cm	0.2"
Longitud	75 cm	29.53"	Longitud	67 cm	26.38"
Ancho	43 cm	16.93"	Ancho	35.5 cm	14"
Peso	3 Kg.	6.61 lb	Piso liso	NA	NA

Material	
Color	Negro
Bordes	Ancho de 1.5" (3.8 cm) por 0.5 cm para contener 1.2 dm3 de desinfectante en polvo seco
Material	Hule
Suela / piso	Grabado antiderrapante

Resiste	NO Resiste
Agua, solución jabonosa, pinol, vinagre, cloro, lejía, aceites	Solventes aromáticos, thinner, tolueno, acetonas, gasolinas, aceites minerales
Ocasionalmente aceites y grasas vegetales / animales	
Desinfectantes ecológicos biodegradables Ecobac / Fitobac	

NOTA: Debido a la amplia gama de productos desinfectantes / sanitizantes que existen en el mercado, no es posible probar todos. Por ello se recomienda hacer pruebas de resistencia del tapete con el desinfectante / sanitizante de su preferencia.

Instrucciones de uso	Instrucciones de limpieza
Coloque 1.2 dm3 (litros) de desinfectante en polvo esparcido en la superficie del piso liso del tapete	Puede poner el tapete directo sobre el chorro del agua. Puede tallar con cepillos, escobas, chorro a presión.

