

Modelos	DL2736, DL2726 Presentaciones 5 y 20 litros
Descripción	BIO DESIN SARRIKILL® detergente ácido biodegradable de alta concentración. Elimina sarro en azulejos, baños, cocinas, calderas, torres de enfriamiento. No daña superficies, no es corrosivo.
Datos técnicos	BIO DESIN SARRIKILL® es un detergente ácido que permite eliminar sales acumuladas (comúnmente llamado sarro). Cuenta con tensoactivos que ayudan a la remoción del sarro sin dañar a superficie. No genera corrosión. No deja residuos sobre las superficies, es recomendado para utilizarse sobre azulejos, herrajes, acabados cromados, acero inoxidable, cerámica, aluminio, lámina o cobre. PRECAUCIONES: Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros productos de limpieza.
Beneficios	APLICACIONES: calderas, torres de enfriamiento, cisternas, baños, vidrios, aljibes, equipo de acero inoxidable. MODO DE EMPLEO: Para acumulación pesada utilizar directo, humedecer la zona y asperjar el producto, dejar actuar de 5 a 10 minutos, tallar y enjuagar con abundante agua. Para procesos preventivos o de presencia moderada de sarro, utilizar una concentración de 5 al 10%. En el caso de tuberías, se recomienda utilizar una parte de Sarrikill por 20 de agua.

Sarrikill®

BIO DESIN SARRIKILL® es un detergente ácido que permite eliminar sales acumuladas (comúnmente llamado sarro). Cuenta con tensoactivos que ayudan a la remoción del sarro sin dañar a superficie. No genera corrosión. No deja residuos sobre las superficies, es recomendado para utilizarse sobre azulejos, herrajes, acabados cromados, acero inoxidable, cerámica, aluminio, lámina o cobre.

Propiedades

- Estado Físico: Líquido transparente
- Color: Amarillo Claro
- Solubilidad en agua: Soluble
- Olor: Característico
- pH: 1.5 – 2.5

Aplicaciones

- Calderas
- Torres de enfriamiento
- Cisternas
- Baños
- Vidrios
- Aljibes
- Equipo de acero inoxidable

Modo de empleo

- Para acumulación pesada utilizar directo, humedecer la zona y asperjar el producto, dejar actuar de 5 a 10 minutos, tallar y enjuagar con abundante agua.
- Para procesos preventivos o de presencia moderada de sarro, utilizar una concentración de 5 al 10%
- En el caso de tuberías, se recomienda utilizar una parte de Sarrikill por 20 de agua.

Precauciones

- Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No mezclar con otros productos de limpieza.