

Modelos	DT2934, DT 2924 Presentaciones 5 y 20 litros
Descripción	BIO DESIN POWER MIL® desengrasante biodegradable neutro butílico para grasas minerales y automotrices a base de tensoactivos y solventes para industria mecánica, hoteles, autobaños.
Datos técnicos	Detergente neutro con cualidades desengrasantes, especialmente diseñado para eliminar suciedad pesada, gracias a su fórmula a base de tensoactivos y solventes, permite la fácil remoción de grasas minerales. No deja residuos, su característica neutra le permite utilizarse sobre cualquier tipo de superficie ya sea aluminio o cobre. PRECAUCIONES: Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros químicos de limpieza.
Beneficios	APLICACIONES: donde se tenga grasas minerales que limpiar: talleres mecánicos, hoteles, auto baños, áreas de producción, cuartos de máquinas. MODO DE USO: para suciedad ligera utilizar en dilución de 1 al 2%: 1 litro de producto en 50 a 100 litros de agua limpia. Para suciedad pesada utilizar en dilución de 5 a 6%: 1 litro de producto en 20 a 15 litros de agua limpia. Para tratamiento de superficies con cera diluir al 10%: 1 litro de producto en 10 litros de agua. Para todos los casos colocar sobre la superficie, dejar actuar de 5 a 10 minutos, tallar y enjuagar. Si es necesario, repita la operación.

Power Mil®

BIO DESIN POWER MIL® es un detergente neutro con cualidades desengrasantes, especialmente diseñado para eliminar suciedad pesada, gracias a su fórmula a base de tensoactivos y solventes, permite la fácil remoción de grasas minerales. No deja residuos, su característica neutra le permite utilizarse sobre cualquier tipo de superficie ya sea aluminio o cobre.

Propiedades

- Estado físico: Líquido
- Color: Azul fuerte
- Solubilidad en agua: Total
- pH: 7.0 – 8.0
- Olor: Característico

Aplicaciones

- Donde se tenga grasas minerales que limpiar:
 - Talleres mecánicos
 - Hoteles
 - Auto baños
 - Áreas de producción
 - Cuartos de máquinas

Modo de empleo

- Para suciedad ligera utilizar en dilución de 1 al 2%: 1 litro de producto en 50 a 100 litros de agua limpia
- Para suciedad pesada utilizar en dilución de 5 a 6%: 1 litro de producto en 20 a 15 litros de agua limpia
- Para tratamiento de superficies con cera diluir al 10%: 1 litro de producto en 10 litros de agua
- Para todos los casos colocar sobre la superficie, dejar actuar de 5 a 10 minutos, tallar y enjuagar. Si es necesario, repita la operación.

Precauciones

- Almacenamiento bajo techo en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No mezclar con otros químicos de limpieza.